

# Nanolex Optimizer

Инструкция по применению



nanolex

cleaner

faster

longer

**Хранение:** Срок годности продукта 24 месяца. Хранить следует в сухом месте без резких перепадов температуры. Избегать попадания прямых солнечных лучей и УФ излучения.

**Условия нанесения:** Температура окружающей среды 5-30°C. Не применять под прямыми солнечными лучами.

**Расход:** Совместно с Восками / Силантами / Защитными Покрытиями: примерно 6-10 мл на ЛКП кузова среднеразмерного автомобиля.  
Совместно с Полировальными Пастами: примерно от 10 до 500 мл на ЛКП кузова среднеразмерного автомобиля.

**ВАЖНО:** Во время использования продуктов Nanolex Car Care обязательно используйте средства индивидуальной защиты. Рекомендуется всегда работать в латексных или нитриловых перчатках, чтобы защитить кожу ваших рук от любых возможных повреждений.

**Nanolex Optimizer** можно применять совместно со всеми составами, которые содержат растворители или масла (в т.ч. воски, силанты, керамические защитные покрытия, полировальные пасты и т.п.), и его можно применять непосредственно на всех поверхностях экстерьера автомобиля (в т.ч. лакокрасочные поверхности, колёсные диски, стёкла, хромированные детали и не лакированные поверхности (в т.ч. открытые металлы - сталь, алюминий, полированная сталь и алюминий и т.п.)), а также на виниловых и защитных полиуретановых пленках. При этом обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой от пыли и других загрязнений.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

**1.** Проверить на совместимость в незаметном месте. Для начала работы необходимо минимальное количество состава. Равномерно и экономно нанесите Nanolex Optimizer, примерно 1-2 мл/м<sup>2</sup> (1-2 распыления), на сухой или рабочий аппликатор, микрофибровую салфетку на аппликаторе или полировальный круг. Далее нанесите и продолжите применение основного состава согласно его назначению и инструкции по применению (см. *Инструкцию по применению*). В процессе работы и в зависимости от типа основного состава, его назначения и окружающих условий нанесения подберите оптимальное и необходимое количество Nanolex Optimizer. Добавляя состав по мере нанесения, избегайте избыточного количества состава - учитывайте накопительный эффект и уменьшайте количество распылений. Не забывайте регулярно добавлять основной состав по мере необходимости, Nanolex Optimizer может создать ощущение полноты аппликатора, микрофибровой салфетки на аппликаторе или полировального круга.

## Дополнительно:

Пожалуйста, дополнительно ознакомьтесь с отдельно предоставленной информацией по применению от производителя конкретного состава – основного состава.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно наших продуктов или вам нужна техническая поддержка по их применению, вы можете обратиться написав на [info@nanolexrussia.ru](mailto:info@nanolexrussia.ru)

Данная информация основана на текущем состоянии технической разработки продукта, а также опыте его использования. Однако, учитывая разнообразие поверхностей и внешних факторов, результат также во многом зависит от конечного пользователя - соблюдения условий применения и использования продукта по назначению. Производитель не несет никакой ответственности на основании данной информации, поскольку процесс нанесения не входит в его компетенцию. В любом случае следует всегда придерживаться общих положений и условий работы с продуктом. Возможно изменение данной информации без уведомления.